HDMI 2.0 Alta Velocidad 4K@60Hz

emelec® VíasCom

- Contactos bañados en oro.
- Conectores metálicos en acabado dorado o negro.
- Cubierta de PVC + Protector de Nylon (versiones hasta 15 metros).
- Cubierta de PVC (versiones de 20 y 30 metros).
- Anillos de Ferrita para la supresión de interferencias electromagnéticas (versiones hasta 15 metros).
- Chip amplificador de la señal en medio de la conexión (versiones de 20 y 30 metros).
- Longitudes de 0,5 m hasta 30 m.
- Resolución: 4K (4096 x 2160 /60 fps).
  4K@60 4:4:4 hasta 5 metros
  4K@60 4:2:0 / 4K@30 4:4:4 en todas las longitudes
- Máximo ratio de transferencia: 18 Gbps.
- 3D 4K a 25 imágenes/segundo.
- Soporte para trabajar con la tecnología HDR.
- Ethernet 100 Mbps.
- Canal de Retorno de Audio (ARC).
- Audio: 32 canales / 1536 Khz.
- Compatible con las versiones anteriores como HDMI 1.4
- Apto para diferentes dispositivos como: Playstation, Xbox, Nintendo, Raspberry Pi, Decodificadores TDT, Android TV, Dispositivos para streaming, Reproductores DVD / Blu-Ray, monitores LED, televisores HD / 4K, proyectores...
- Para un funcionamiento óptimo conecte el cable con los aparatos apagados.

HDMI 2.0 4K

Código*	Conductor	Longitud
EQ110005	30 AWG	0,5 m
EQ110005G		
EQ110010		1,0 m
EQ110010G		
EQ110015		1,5 m
EQ110015G		
EQ110020		2,0 m
EQ110020G		
EQ110030		3,0 m
EQ110030G		
EQ110050		5,0 m
EQ110050G		
EQ110075		7,5 m
EQ110075G		
EQ110100	26 AWG	10,0 m
EQ110100G		
EQ110150	26 AWG	15,0 m
EQ110150G		
EQ110200	26 AWG con chip	20,0 m
EQ110300	26 AWG con chip	30,0 m

*Código sin letra al final, conector dorado
*Código con G al final, conector negro

Asegúrese de que el conector "INPUT" se conecta al emisor/fuente: videoconsola, reproductor DVD/Blu-Ray, ordenador...

Asegúrese de que el conector "OUTPUT" se conecta al receptor/pantalla: televisor, monitor, proyector...

* sólo en 20 y 30 m

Conexión Unidireccional con Chip Amplificador en 20 y 30 m

emelec® VíasCom
Pol. Ind. de Ponent · Sant Galderic 23, nau 3 · 08395 SANT POL DE MAR (Barcelona) · España
T. +34 937 601 166 / +34 937 601 177 · F. +34 937 601 361 info@emelec.es · www.emelec.es

220419

HDMI 2.0

emelec® VíasCom

EQ105

EQ106A

EQ106R

EQ107

EQ108

EQ109

- Contactos bañados en oro
- Cubierta de PVC + Protector de Nylon (excepto series EQ105, EQ108 y EQ109)
- Anillos de Ferrita para la supresión de interferencias electromagnéticas (excepto series EQ105, EQ108 y EQ109)
- Longitudes de 0,5m hasta 20m (de 0,7 m a 5 m en la serie EQ107 y de 0,7 m y 1,5 m en las series EQ108 y EQ109)
- Resolución: 4K (4096 x 2160 /60 fps)
  4K@60 4:4:4 hasta 5 metros
  4K@60 4:2:0 / 4K@30 4:4:4 en todas las longitudes
- Máximo ratio de transferencia: 18 Gbps
- 3D 4K a 25 imágenes/segundo
- Ethernet 100 Mbps
- Canal de Retorno de Audio (ARC)
- Audio: 32 canales / 1536 kHz
- Compatible con las versiones anteriores como HDMI 1.4

HDMI 2.0

AM / AM + Ethernet

Código	Conductor	Longitud
EQ105005	30 AWG	0,5 m
EQ105010		1,0 m
EQ105015		1,5 m
EQ105020		2,0 m
EQ105030		3,0 m
EQ105050		5,0 m
EQ105075		7,5 m
EQ105100	30+28 AWG	10,0 m
EQ105150	28+26 AWG	15,0 m
EQ105200	28+26 AWG	20,0 m

AM / AM + Ethernet - Ferritas + Cubierta Nylon

Código	Conductor	Longitud
EQ106005A/R	30 AWG	0,5 m
EQ106010A/R		1,0 m
EQ106020A/R		2,0 m
EQ106030A/R		3,0 m
EQ106050A/R		5,0 m
EQ106075A/R		7,5 m
EQ106100A/R	30+28 AWG	10,0 m
EQ106150A/R	28+26 AWG	15,0 m
EQ106200A/R	28+26 AWG	20,0 m

AM / AM Acodado + Ethernet - Ferritas + Cubierta Nylon

Código	Conductor	Longitud
EQ107007	30 AWG	0,7 m
EQ107015		1,5 m
EQ107030		3,0 m
EQ107050		5,0 m

AM / Mini CM

Código	Conductor	Longitud
EQ108007	30 AWG	0,7 m
EQ108015		1,5 m

AM / Micro DM

Código	Conductor	Longitud
EQ109007	30 AWG	0,7 m
EQ109015		1,5 m

emelec® VíasCom
Pol. Ind. de Ponent · Sant Galderic 23, nau 3 · 08395 SANT POL DE MAR (Barcelona) · España
T. +34 937 601 166 / +34 937 601 177 · F. +34 937 601 361 **info@emelec.es** · **www.emelec.es**

220419