

# SDI VIDEO 3006 CONEXIONES

- Conexión Vídeo SDI con cable Q11-3006 (0,8/3,75/6,0). Conductor Unifilar de Cobre 1/0,80mm, color Azul, Negro, Verde o Violeta. BNC SDI 4K con contactos dorados.
- Cable flexible, con una resistente cubierta de PVC de Ø 6,00mm.
- Pantalla AL + Trenza Cobre Estañado 100% Cobertura.
- Ideal para aplicaciones móviles y trabajos intensos.

## REFERENCIAS

Código	Longitud / Resolución	Presentación
EQ 3006A/0005	0,5 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0010	1 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0020	2 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0030	3 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0050	5 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0070	7 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0100	10 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0150	15 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0200	20 m HD 3G 6G 12G	Bolsa
EQ 3006A/0250	25 m HD 3G 6G 12G	Retractable
EQ 3006A/0300	30 m HD 3G 6G 12G	Retractable
EQ 3006A/0400	40 m HD 3G 6G 12G	Retractable
EQ 3006A/0500	50 m HD 3G 6G 12G	Retractable
EQ 3006A/0600	60 m HD 3G 6G	Retractable
EQ 3006A/0700	70 m HD 3G 6G	Retractable
EQ 3006A/0800	80 m HD 3G 6G	Retractable

Posibilidad de cable en distintos colores:

Azul-A/ Negro-N/ Verde-V/ Violeta-VI/

\*Para BNC NEGRO añadir 'N' al final del código (solo en la versión con funda negra).



## DESCRIPCIÓN

- Señales soportadas / Longitud máxima

**HD-SDI 160 m** 1080p 30fps (SMPTE 292M)  
720p 60fps

**3G-SDI / Full HD 120 m** 1080p 60fps (SMPTE 424M)

**6G-SDI / 4K-UHD 85 m** 2160p 30fps (SMPTE 2081)

**12G-SDI / 4K-UHD 55 m** 2160p 60fps (SMPTE 2082)

- El conductor unifilar del cable proporciona a la conexión una alta fiabilidad en entornos de alta exigencia.
- Alta velocidad de propagación de la señal y baja atenuación.
- Doble apantallamiento de alta cobertura contra las interferencias exteriores.
- Pérdidas de inserción del conector mínimas gracias a los contactos dorados.
- Fundas transparentes en ambos extremos para etiquetado.
- Velcro Emelec VíasCom para facilitar el almacenamiento.
- Montaje realizado por personal experimentado y testado individualmente asegurando un perfecto funcionamiento.