Portacables Profesional





EVR-230 Dimensiones totales: 235 x 310 x 195 mm



EVR-250 Dimensiones totales: 255 x 360 x 200 mm



EVR-285 Dimensiones totales: 285 x 380 x 190 mm



EVR-310 Dimensiones totales: 310 x 380 x 230 mm



Dimensiones totales: 400 x 380 x 200 mm Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 ch.



Dimensiones totales: 480 x 525 x 360 mm Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 ch.



Dimensiones totales: 560 x 620 x 400 mm Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 ch.



EVR-490 Dimensiones totales: 490 x 690 x 370 mm





Tapas extra







- Super Robusto
- Super Ligero
- Estructura sólida de acero
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte inferior trasera

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 230 mm
Diámetro interior: 120 mm

Ancho: 87 mm

• Dimensión total: 235 x 310 x 195 mm

• Distancia entre soportes: 235 mm

• Altura total: 310 mm

· Peso: 1 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm 120 m
- Ø 6,00 mm 65 m
- Ø 6,30 mm 60 m
- Ø 6,50 mm 55 m
- Ø 7,00 mm 50 m
- Ø 9,00 mm 30 m

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Salida cable



Pieza de bloqueo







- Super Robusto
- Super Ligero
- Estructura sólida de acero
- Alta resistencia a los impactos
- · Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte inferior trasera

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 255 mm
Diámetro interior: 125 mm

• Ancho: 135 mm

• Dimensión total: 255 x 360 x 200 mm

• Distancia entre soportes: 250 mm

• Altura total: 360 mm

· Peso: 1 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm 200 m
- Ø 6,00 mm 120 m
- Ø 6,30 mm 110 m
- Ø 6,50 mm 100 m
- Ø 7,00 mm 90 m
- Ø 9,00 mm 50 m

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Salida cable



Pieza de bloqueo







- Super Robusto
- Super Ligero
- Estructura sólida de acero
- Alta resistencia a los impactos
- · Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte inferior trasera

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 285 mm
Diámetro interior: 120 mm

Ancho: 87 mm

• Dimensión total: 285 x 380 x 190 mm

• Distancia entre soportes: 280 mm

• Altura total: 380 mm

Peso: 1,2 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm 200 m
- Ø 6,00 mm 120 m
- Ø 6,30 mm 105 m
- Ø 6,50 mm 100 m
- Ø 7,00 mm 85 m
- Ø 9,00 mm 50 m

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Salida cable



Pieza de bloqueo







- Super Robusto
- Super Ligero
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación interior del cable
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Rueda de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con agujeros adaptados para chasis

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 310 mm
Diámetro interior: 170 mm

• Ancho: 155 mm

• Dimensión total: 310 x 380 x 230 mm

• Distancia entre soportes: 295 mm

• Altura total: 380 mm

Peso: 1,60 Kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm 280 m
- Ø 6,00 mm 160 m
- Ø 6,30 mm 150 m
- Ø 6,50 mm 140 m
- Ø 7,00 mm 120 m
- Ø 9,00 mm 70 m

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo







- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 canales







EVRP 380/1

EVRP 380/2

EVRP 380/4







EVRP 380/8

EVRP 380/12 EVRP 380/16

oncionaloc

Tapas centrales opcionales 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 canales

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 380 mmDiámetro interior: 213 mm

Ancho: 170 mm

Dimensión total: 400 x 380 x 200 mm
Distancia entre soportes: 300 mm

· Altura total: 400 mm

• Peso: 7 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm 190 m
- Ø 10,00 mm 120 m
- Ø 12,00 mm 85 m
- Ø 14,00 mm 60 m
- Ø 16,00 mm 45 m
- Ø 18,00 mm 35 m
- Ø 20,00 mm 30 m
- Ø 22,00 mm 25 m

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo







- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que fácilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales







EVRP 380L/1 EVRP 380L/2 EVRP 380L/4









EVRP 380L/8 EVRP 380L/12 EVRP 380L/16 EVRP 380L/24

Tapas centrales opcionales 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales

Especificaciones técnicas

· Diámetro exterior: 380 mm Diámetro interior: 213 mm

Ancho: 250 mm

• Dimensión total: 480 x 525 x 360 mm • Distancia entre soportes: 380 mm

· Altura total: 480 mm

• Peso: 16,5 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm 280 m
- Ø 10,00 mm 180 m
- Ø 12,00 mm 120 m
- Ø 14,00 mm 90 m
- Ø 16,00 mm 70 m • Ø 18,00 mm – 55 m
- Ø 20,00 mm 45 m
- Ø 22,00 mm 35 m

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo







- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que fácilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales







F\/RP 470/1

EVRP 470/2

EVRP 470/4









EVRP 470/8

EVRP 470/12

EVRP 470/16

Tapas centrales opcionales 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales

Especificaciones técnicas

· Diámetro exterior: 470 mm Diámetro interior: 260 mm

Ancho: 330 mm

• Dimensión total: 560 x 620 x 400 mm • Distancia entre soportes: 470 mm


· Altura total: 560 mm

• Peso: 20,9 kg


Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm 580 m
- Ø 10,00 mm 370 m
- Ø 12,00 mm 260 m
- Ø 14,00 mm 190 m
- Ø 16,00 mm 140 m
- Ø 18,00 mm 110 m
- Ø 20,00 mm 90 m
- Ø 22,00 mm 75 m

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo







- Super Robusto
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que facilitan su movimiento
- Asa metálica extensible para facilitar el transporte y almacenaje
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Incluye placa central adecuada para ser adaptada

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 490 mm
Diámetro interior: 200 mm

Ancho: 250 mm

Dimensión total: 490 x 690 x 370 mm
Distancia entre soportes: 380 mm

· Altura total: 690 mm

Altura total con asa extendida: 910 mm

· Peso: 6 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8.00 mm 500 m
- Ø 10,00 mm 300 m
- Ø 12,00 mm 200 m
- Ø 14,00 mm 140 m
- Ø 16,00 mm 100 m
- Ø 18,00 mm 80 m
- Ø 20,00 mm 65 m
- Ø 22,00 mm 50 m

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable




Rueda de bloqueo







- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que fácilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 24 canales



Tapas centrales opcionales 1 / 2 / 4 / 8 / 24 canales

Especificaciones técnicas

· Diámetro exterior: 530 mm Diámetro interior: 270 mm

Ancho: 290 mm

• Dimensión total: 630 x 710 x 400 mm • Distancia entre soportes: 530 mm

· Altura total: 630 mm

• Peso: 21,9 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm 500 m
- Ø 10,00 mm 300 m
- Ø 12,00 mm 200 m
- Ø 14,00 mm 140 m
- Ø 16,00 mm 100 m
- Ø 18,00 mm 80 m • Ø 20,00 mm - 65 m
- Ø 22,00 mm 50 m

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo

