DIGITAL DMX5 702D CABLE REEL

- Manguera Multipar de dos cables balanceados digitales Q3-702D 2x(2x0,22mm²) OFC montado en Portacables.
  Muy flexible, Pantalla OFC 100% Cobertura con cubierta de PVC de Ø 4,50mm para cada cable interior. Cubierta global resistente de PVC de Ø 11,00mm. Color Azul Noche.
- XLR 5 pines Macho y Hembra Emelec VíasCom® color negro. Pines 4 y 5 no conectados.
- Ideal para aplicaciones móviles.

REFERENCIAS

Código negro	Longitud cable	Portacables*
R-DMX5-702D/020	20 m	EVR-310
R-DMX5-702D/030	30 m	EVR-310
R-DMX5-702D/040	40 m	EVR-310
R-DMX5-702D/050	50 m	EVR-310

*Los portacables utilizados podrán variar según stock.

DESCRIPCIÓN

- Transmisión de múltiples señales digitales DMX-AES/EBU 110 Ohms.
- Manguera multipar flexible con una resistente cubierta de PVC de Ø 11,00mm. Ideal para aplicaciones móviles.
- 2m de cable (incluidos en la longitud) en el frontal conectados al XLR Hembra.
- 30cm de desforrado de la cubierta exterior en ambos extremos.
- Fundas transparentes en ambos extremos para etiquetado.
- Montaje realizado por personal experimentado y testeado individualmente asegurando un perfecto funcionamiento.
- Resistente al uso prolongado y fácil de enrollar gracias a estar montado en un carrete.
- Portacables con asa suave y ergonómica para un cómodo transporte. Parte frontal con guía de cables y manivela para un fácil bobinado. Rueda de bloqueo en la parte trasera.
- Posibilidad de utilizar conectores Neutrik®.

EMELEC VíasCom
C/ Sant Galderic, 23 Nave 3 · Polígono Industrial de Ponent
08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) España
T 937 601 166 · T 937 601 177 · F 937 601 361 · info@emelec.es

221114

www.emelec.es