SDI VIDEO 3006 CABLE REEL

emelec® ViasCom

- Cable Vídeo SDI Q11-3006 (0,8/3,75/6,0) montado en Portacables.
  Conductor Unifilar de Cobre 1/0,80mm, color Azul o Negro.
  BNC SDI 4K con contactos dorados usados en las longitudes que permiten señales 4K.
  BNC SDI 3G con pines dorados usados en las demás longitudes.
- Cable flexible, con una resistente cubierta de PVC de Ø 6,00mm.
- Pantalla AL + Trenza Cobre Estañado 100% Cobertura.
- Ideal para aplicaciones móviles y trabajos intensos.

REFERENCIAS

Código azul	Código negro*	Longitud / Resolución	Portacables**
R-SDI-3006A/020	R-SDI-3006N/020	20 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/030	R-SDI-3006N/030	30 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/040	R-SDI-3006N/040	40 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/050	R-SDI-3006N/050	50 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/060	R-SDI-3006N/060	60 m HD 3G 6G	EVR-250
R-SDI-3006A/070	R-SDI-3006N/070	70 m HD 3G 6G	EVR-250
R-SDI-3006A/080	R-SDI-3006N/080	80 m HD 3G 6G	EVR-250
R-SDI-3006A/090	R-SDI-3006N/090	90 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/100	R-SDI-3006N/100	100 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/110	R-SDI-3006N/110	110 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/120	R-SDI-3006N/120	120 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/130	R-SDI-3006N/130	130 m HD	EVR-310
R-SDI-3006A/140	R-SDI-3006N/140	140 m HD	EVR-310
R-SDI-3006A/150	R-SDI-3006N/150	150 m HD	EVR-310
R-SDI-3006A/160	R-SDI-3006N/160	160 m HD	EVR-310

*Para BNC NEGRO añadir 'N' al final del código (solo en la versión con funda negra y hasta 80,0 m).
**Los portacables utilizados podrán variar según stock.

EVR-250

EVR-310

BNC SDI 4K

BNC SDI

BNC SDI 4K

DESCRIPCIÓN

- Señales soportadas / Longitud máxima

HD-SDI 160 m	1080p 30fps (SMPTE 292M) 720p 60fps
3G-SDI / Full HD 120 m	1080p 60fps (SMPTE 424M)
6G-SDI / 4K-UHD 85 m	2160p 30fps (SMPTE 2081)
12G-SDI / 4K-UHD 55 m	2160p 60fps (SMPTE 2082)

- El conductor unifilar del cable proporciona a la conexión una alta fiabilidad en entornos de alta exigencia.
- Alta velocidad de propagación de la señal y baja atenuación.
- Doble apantallamiento de alta cobertura contra las interferencias exteriores.
- Pérdidas de inserción del conector mínimas gracias a los contactos dorados.
- 2m de cable (incluidos en la longitud) en el frontal.
- Fundas transparentes en ambos extremos para etiquetado.
- Resistente al uso prolongado y fácil de enrollar gracias a estar montado en un carrete.
- Portacables con asa suave y ergonómica para un cómodo transporte. Parte frontal con guía de cables y manivela para un fácil bobinado. Pieza o rueda de bloqueo en la parte trasera.
- Montaje realizado por personal experimentado y testeado individualmente asegurando un perfecto funcionamiento.

EMELEC ViasCom
C/ Sant Galderic, 23 Nave 3 · Polígono Industrial de Ponent
08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) España
T 937 601 166 · T 937 601 177 · F 937 601 361 · info@emelec.es

221116

www.emelec.es