

SDI VIDEO 3006 CABLE REEL

- Cable Vídeo SDI Q11-3006 (0,8/3,75/6,0) montado en Portacables. Conductor Unifilar de Cobre 1/0,80mm, color Azul o Negro. BNC SDI 4K con contactos dorados usados en las longitudes que permiten señales 4K. BNC SDI 3G con pines dorados usados en las demás longitudes.
- Cable flexible, con una resistente cubierta de PVC de Ø 6,00mm.
- Pantalla AL + Trenza Cobre Estañado 100% Cobertura.
- Ideal para aplicaciones móviles y trabajos intensos.

REFERENCIAS

Código*	Longitud / Resolución	Portacables**
R-SDI-3006A/020	20 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/030	30 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/040	40 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/050	50 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3006A/060	60 m HD 3G 6G	EVR-250
R-SDI-3006A/070	70 m HD 3G 6G	EVR-250
R-SDI-3006A/080	80 m HD 3G 6G	EVR-250
R-SDI-3006A/090	90 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/100	100 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/110	110 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/120	120 m HD 3G	EVR-310
R-SDI-3006A/130	130 m HD	EVR-310
R-SDI-3006A/140	140 m HD	EVR-310
R-SDI-3006A/150	150 m HD	EVR-310
R-SDI-3006A/160	160 m HD	EVR-310

Posibilidad de cable en distintos colores:

Azul-A/ Negro-N/ Verde-V/ Violeta-VI/

*Para BNC NEGRO añadir 'N' al final del código (solo en la versión con funda negra y hasta 80,0 m).

**Los portacables utilizados podrán variar según stock

DESCRIPCIÓN

- Señales soportadas / Longitud máxima

HD-SDI 160 m 1080p 30fps (SMPTE 292M)
720p 60fps

3G-SDI / Full HD 120 m 1080p 60fps (SMPTE 424M)

6G-SDI / 4K-UHD 85 m 2160p 30fps (SMPTE 2081)

12G-SDI / 4K-UHD 55 m 2160p 60fps (SMPTE 2082)

- El conductor unifilar del cable proporciona a la conexión una alta fiabilidad en entornos de alta exigencia.
- Alta velocidad de propagación de la señal y baja atenuación.
- Doble apantallamiento de alta cobertura contra las interferencias exteriores.
- Pérdidas de inserción del conector mínimas gracias a los contactos dorados.
- 2m de cable (incluidos en la longitud) en el frontal.
- Fundas transparentes en ambos extremos para etiquetado.
- Resistente al uso prolongado y fácil de enrollar gracias a estar montado en un carrete.
- Portacables con asa suave y ergonómica para un cómodo transporte. Parte frontal con guía de cables y manivela para un fácil bobinado. Pieza o rueda de bloqueo en la parte trasera.
- Montaje realizado por personal experimentado y testeado individualmente asegurando un perfecto funcionamiento.



EVR-250



EVR-310



BNC SDI 4K



BNC SDI



BNC SDI 4K