

SDI VIDEO 3007 CABLE REEL



- Cable Vídeo SDI Q11-3007 (1,0/4,6/7,0) montado en Portacables.
 Conductor Unifilar de Cobre 1/1,00mm, color Negro.
 BNC SDI con contactos dorados.
- Cable flexible, con una resistente cubierta de PVC de Ø 7,00mm.
- Pantalla AL + Trenza Cobre Estañado 100% Cobertura.
- · Ideal para aplicaciones móviles y trabajos intensos.

REFERENCIAS

Código	Longitud / Resolución	Portacables**
R-SDI-3007N/060	60 m HD 3G 6G 12G	EVR-250
R-SDI-3007N/070	70 m HD 3G 6G 12G*	EVR-250
R-SDI-3007N/080	80 m HD 3G 6G	EVR-310
R-SDI-3007N/090	90 m HD 3G 6G	EVR-310
R-SDI-3007N/100	100 m HD 3G 6G*	EVR-310

^{*}El funcionamiento óptimo del cable en estas resoluciones para las longitudes indicadas puede verse alterado por los equipos usados o el medio en el que este se encuentre.

^{**}Los portacables utilizados podrán variar según stock.







DESCRIPCIÓN

Señales soportadas / Longitud máxima

HD-SDI 200 m	1080p 30fps (SMPTE 292M) 720p 60fps
3G-SDI / Full HD 150 m	1080p 60fps (SMPTE 424M)
6G-SDI / 4K-UHD 100 m	2160p 30fps (SMPTE 2081)
12G-SDI / 4K-UHD 70 m	2160p 60fps (SMPTE 2082)

- El conductor unifilar del cable proporciona a la conexión una alta fiabilidad en entornos de alta exigencia.
- Alta velocidad de propagación de la señal y baja atenuación.
- Doble apantallamiento de alta cobertura contra las interferencias exteriores.
- Pérdidas de inserción del conector mínimas gracias a los contactos dorados.
- 2m de cable (incluidos en la longitud) en el frontal.
- Fundas transparentes en ambos extremos para etiquetado.
- Resistente al uso prolongado y fácil de enrollar gracias a estar montado en un carrete.
- Portacables con asa suave y ergonómica para un cómodo transporte. Parte frontal con guía de cables y manivela para un fácil bobinado. Pieza o rueda de bloqueo en la parte trasera.
- Montaje realizado por personal experimentado y testeado individualmente asegurando un perfecto funcionamiento.